

VideoEdge

NETWORK VIDEO RECORDER 1U



Archiviazione veloce dei video su un NVR a basso costo

Dotato di 16 porte PoE integrate, l'unità VideoEdge 1U è ideale per implementazioni che richiedono installazioni semplificate e convenienti. L'NVR 1U è adatto per sedi di piccole e medie dimensioni dove lo storage video è una priorità. Scalabile sino a 24 TB di storage nel compatto formato 1U, l'hardware fornisce la capacità di rispettare i requisiti di crescita di rete.

Supportata dalla potente serie di funzionalità VideoEdge, l'unità NVR 1U permette agli utenti di accedere a potenti funzioni di analisi avanzate per quanto concerne i comportamenti dei consumatori e la sicurezza fisica. Questi parametri possono essere sfruttati per migliorare le funzioni amministrative di routine e migliorare la sorveglianza complessiva.

Il client victor e le piattaforme hardware VideoEdge offrono agli addetti alla sicurezza una soluzione più efficiente per la gestione operativa delle immagini di sorveglianza, che mette a disposizione potenti funzioni di streaming, analisi e video intelligence e un set di funzionalità avanzate per semplificare le operazioni di comando e di gestione.



FUNZIONI CHE FANNO LA DIFFERENZA

- **NOVITÀ!** LIMITAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI ACCESSO ALLE TELECAMERE IN BASE AI RUOLI UTENTE, PER UNA MAGGIORE SICUREZZA DEL SISTEMA
- **NOVITÀ!** IL MODULO I/O IP MIGLIORA LA FLESSIBILITÀ NELLA CONFIGURAZIONE DI SOLUZIONI CHE RICHIEDONO DISPOSITIVI DI INGRESSO E DI USCITA
- IL SUPPORTO DI TRE FLUSSI VIDEO TRA TELECAMERA E NVR OTTIMIZZA L'IMPIEGO DELLE RISORSE DI STREAMING
- LA FUNZIONALITÀ MULTICAST END-TO-END PERMETTE DI VISUALIZZARE LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE DIRETTAMENTE SUL CLIENT VICTOR QUANDO L'NVR È IN FASE DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA
- IL SUPPORTO DELLE CODIFICHE H.264+ E H.265 PERMETTE DI GESTIRE RISOLUZIONI PIÙ ELEVATE CON MINORI REQUISITI DI STORAGE
- TRICKLESTOR OFFRE UNA RIDONDANZA DAVVERO CONVENIENTE ARCHIVIANDO I VIDEO SU TELECAMERE ILLUSTRATE SELEZIONATE QUANDO LA CONNESSIONE DI RETE VA PERSA
- LA FUNZIONE DI RICONOSCIMENTO TARGHE OFFRE ALLARMI IN TEMPO REALE O FORENSI PER TARGHE NOTE E CONSENTE DI INDIVIDUARE INTRUSI INDESIDERATI
- SWITCH POE INTEGRATO PER RIDURRE I TEMPI DI INSTALLAZIONE, I REQUISITI HARDWARE E GLI INTERVENTI DI SUPPORTO
- ALIMENTAZIONE DA 240 W COMPLESSIVI. OGNI PORTA È IN GRADO DI CONFIGURARE UN CICLO DI ALIMENTAZIONE INDIVIDUALE. QUESTO MIGLIORA LA DIAGNOSTICA E RIDUCE I TEMPI DI INATTIVITÀ
- LE LICENZE NVR POSSONO ESSERE CENTRALIZZATE SUL SERVER VICTOR PER AGEVOLARNE L'ACCESSO E IL DOWNLOAD*
- SI POSSONO SCANSIONARE INTERE GIORNATE DI VIDEO IN POCHI SECONDI USANDO LO STRUMENTO SMART SEARCH INTEGRATO
- LA FUNZIONE SMARTSTREAM PERMETTE DI GESTIRE IMMAGINI DI QUALITÀ SUPERIORE ANCHE IN CONDIZIONI DI BANDA LIMITATA
- CONFORMITÀ AL PROGRAMMA CYBER PROTECTION PROGRAM DI TYCO SECURITY PRODUCTS

*Vedere le schede tecniche di victor Professional ed Enterprise per ulteriori informazioni sulle licenze centralizzate



Specifiche hardware

Specifiche	Descrizione
Sistema operativo	Sistema operativo VideoEdge basato su openSUSE Linux
Memoria	8 GB
Unità per sistema operativo	250 GB 2.5" SATA
Interfaccia di rete	2 x GigE
Interfaccia telecamere	16 x 10/100mbps PoE (802.af), fino a 8 x 10/100mbps PoE+ (802.at), potenza totale 240 W
Controller RAID	Nessuna
Memoria video	sino a 24 TB di storage JBOD
Alimentazione	500W, 100~240 VAC
Max BTU	1706
Max telecamere totali	32
VideoEdge Client	Si
Interfaccia monitor	1 DVI-I (VGA con adattatore), 2 x DisplayPort v1.2
Throughput in registrazione video	100 Mbps ¹
Chassis	1U
Memoria esterna	iSCSI
Dimensioni (L x A x P)	430 mm x 44 mm x 390 mm (16,93" x 1,74" x 15,35")
Normative	FCC Parte 15, Classe A; CE: EN55022, Classe A; CE: EN6100-3-2; 3-3; ICES-003/NMB-003, Classe A; AS/NZS CISPR22, Classe A Immunità CE: EN50130-4 CE: EN55024 Sicurezza UL 60950-1 (2° Ed.); IEC/EN 60950-1; CSA C22.2 60950-1, UL 2900-2-3 Livello 3

¹50 Mbps con uso del client VideoEdge

VideoEdge

NETWORK VIDEO RECORDER 1U

www.americandynamics.net



Informazioni per l'ordinazione

Codici dei modelli	Descrizione
NVR VideoEdge 1U	
ADVER00N0NP16G	NVR VideoEdge 1U, 0 TB di storage JBOD, 16 porte PoE, 2 schede di rete, supporta sino a 32 telecamere IP
ADVER04N0NP16G	NVR VideoEdge 1U, 4 TB di storage JBOD, 16 porte PoE, 2 schede di rete, supporta sino a 32 telecamere IP
ADVER06N0NP16G	NVR VideoEdge 1U, 6 TB di storage JBOD, 16 porte PoE, 2 schede di rete, supporta sino a 32 telecamere IP
ADVER12N0NP16G	NVR VideoEdge 1U, 12 TB di storage JBOD, 16 porte PoE, 2 schede di rete, supporta sino a 32 telecamere IP
ADVER18N0NP16G	NVR VideoEdge 1U, 18 TB di storage JBOD, 16 porte PoE, 2 schede di rete, supporta sino a 32 telecamere IP
ADVER24N0NP16G	NVR VideoEdge 1U, 24 TB di storage JBOD, 16 porte PoE, 2 schede di rete, supporta sino a 32 telecamere IP
Accessori per NVR VideoEdge 1U	
ADVER04TBTAD	Kit HD VideoEdge, compatibile con NVR 1U, 2U e 3U, 4 TB, kit HD Hot Plug con supporto
ADVER06TBTAD	Kit HD VideoEdge, compatibile con NVR 1U, 2U e 3U, 6 TB, kit HD Hot Plug con supporto
ADVE1URACKIT	Kit di montaggio in rack per VideoEdge 1U

Licenze per connessione a telecamera*

Codici dei modelli	Descrizione
ADVEC01	Licenza per una telecamera IP aggiuntiva per NVR VideoEdge

*Non richiesto con le telecamere Illustra Pro di fascia alta

**Per informazioni dettagliate sui codici di ordinazione, vedere le schede tecniche delle funzionalità di video intelligence, biometria facciale e riconoscimento targhe

Prodotti correlati



victor Unified Client



Storage RAID



Telecamere IP Illustra



Software House C•CURE 9000

Omologazioni

