

## INTEVO

### Piattaforma di sicurezza integrata



#### Funzioni che fanno la differenza:

- Semplicità di configurazione e installazione
- Supporto delle funzioni di EntraPass Corporate Edition, tra cui:
  - L'applicazione mobile EntraPass Go
  - Il web client EntraPass
  - Il client per workstation EntraPass
  - L'integrazione con i pannelli di allarme DSC PowerSeries
  - L'integrazione con i pannelli di allarme Bentel KYO
  - L'integrazione con i pannelli di allarme
- Compatibilità con tutti i controllori Kantech
- Possibilità di collegare fino a 32 telecamere IP
- Unità a stato solido (SSD) separata per il sistema operativo e le applicazioni
- Unità da 3 TB per la memorizzazione video
- Ottimizzazione per le telecamere IP Illustra di American Dynamics
- Supporto dei formati H.264, MPEG-4, MJPEG e di numerose telecamere IP, inclusi i modelli megapixel
- Integrazione trasparente con i dispositivi NVR VideoEdge, Intellex, HDVR e ADTVR di American Dynamics in una singola soluzione
- Gestione remota
- Report di sicurezza
- Mappe attive
- Notifiche via email
- Supporto multilingue

#### L'integrazione si evolve

Intevo è una piattaforma di sicurezza integrata che si caratterizza per la grande facilità e rapidità di installazione. Grazie a una procedura guidata in 6 passaggi, basata su Windows 7 Embedded, il sistema può essere configurato e messo in funzione in pochi minuti, mentre il dashboard personalizzato semplifica enormemente le operazioni di gestione. Su Intevo sono precaricati il software di gestione della sicurezza EntraPass Corporate Edition di Kantech, il software per la gestione dei video IP di American Dynamics e una licenza per le telecamere IP. L'intero pacchetto offre funzionalità avanzate e una comprovata affidabilità.

L'intuitiva procedura di configurazione guidata Kantech Express permette di testare interamente il sistema, mentre le numerose funzioni disponibili all'utente finale sono accessibili mediante il web client EntraPass o la nuova app EntraPass Go per cellulari e tablet.

#### Piattaforma di sicurezza integrata

Intevo è una piattaforma ideale per le aziende di piccole e medie dimensioni e offre la possibilità di espandere il sistema di pari passo con la crescita dell'organizzazione. Il sistema può integrarsi con i pannelli anti-intrusione, monitorare gli accessi e collegare gli eventi alle informazioni video, consentendo una gestione rapida ed efficiente degli incidenti e delle cause degli allarmi.

#### Le immagini mostrano “chi” fa “cosa”, “dove” e “quando”

Tutti gli eventi, ad esempio la “forzatura di una porta”, possono essere collegati al video corrispondente per una visualizzazione immediata. Le immagini e il sonoro provenienti dalle telecamere (fino a 32) vengono registrati e memorizzati in un singolo sistema unificato. Le telecamere possono essere richiamate direttamente da una planimetria facendo doppio clic sull'icona della telecamera o del dome – e per la massima flessibilità di scelta, il sistema Intevo supporta un lungo elenco di telecamere IP di varie marche.

Intevo è inoltre compatibile con molte funzioni avanzate del software EntraPass, tra cui le modalità Video Vault e Redundant Server. L'integrazione con i sistemi di gestione video digitali HDVR, NVR VideoEdge, TVR e Intellex di American Dynamics rafforza ulteriormente le capacità video del sistema, mentre l'intuitiva interfaccia utente per la gestione dei video IP semplifica le operazioni, facilitando le attività di configurazione e la formazione del personale.

#### Un'unica scheda per monitoraggio, inserimento, disarmo, programmazione e visualizzazione.

La possibilità di integrare Intevo con una molteplicità di pannelli di allarme distingue questo prodotto da tutte le soluzioni alternative. È sufficiente la lettura di una scheda, configurata con le opportune autorizzazioni, per attivare o disattivare un sistema di allarme collegato. Il livello di sicurezza può essere ulteriormente rafforzato abbinando le schede a determinate aree di un edificio. Per una maggiore facilità d'uso, una tastiera virtuale permette di configurare il pannello di allarme simulando l'utilizzo di una tastiera fisica. Tutto questo può essere effettuato da un desktop remoto o locale. La tastiera virtuale è semplice da installare e non richiede un'impostazione particolare degli allarmi.

#### Informazioni quando servono, nella forma in cui servono.

Un generatore di report integrato permette di produrre i report richiesti manualmente o automaticamente e di trasmetterli via e-mail a un amministratore, il quale li può visualizzare su un desktop o su un dispositivo mobile. Anche i normali report per la registrazione degli orari di lavoro possono essere inviati a orari prestabiliti.



## Accesso semplificato, da qualunque luogo.

Il web client e l'applicazione mobile per l'accesso a Intevo sono preconfigurati e pronti per l'uso. EntraPass Web ed Entrapass Go si sincronizzano con il software Entrapass e permettono agli utenti di monitorare e controllare il sistema di sicurezza in tempo reale.

Questa è una soluzione ideale nelle situazioni in cui l'amministratore della sicurezza deve gestire il sistema di controllo degli accessi al di fuori degli orari d'ufficio, nel fine settimana o durante una trasferta di lavoro.

Effettuando il login in EntraPass WebStation, l'operatore o l'utente finale, a seconda del loro livello di autorizzazione, possono accedere a dispositivi come le porte degli ascensori, i cancelli, i relè o gli ingressi per eseguire manualmente le operazioni desiderate.

### Specifiche

#### Caratteristiche fisiche

Dimensioni del cabinet (A x L x P) . . . . . 5,4 x 30 x 29 cm

Peso del cabinet . . . . . 3,7 kg

#### Specifiche ambientali

Temperatura di funzionamento . . . . . Da 0° a 60° C; solo per uso in interni

Umidità . . . . . Max. 93% di umidità relativa senza condensa

#### Caratteristiche elettriche

Ingresso . . . . . 100-240 VAC, 50-60 Hz, 2,0 A

Uscita . . . . . 12 VDC, 80 W max.

Consumo . . . . . 60 W

#### Caratteristiche generali

Processore . . . . . Intel Core i3-2330E

Memoria . . . . . 4 GB, SODIMM DDR3 non-ECC, 800 MHz

Scheda video . . . . . Scheda grafica Intel GMA HD integrata

Disco rigido 1 . . . . . Unità di avvio SSD da 32 GB

Disco rigido 2 . . . . . Unità SATA audio-video da 3,5", 3 TB, 3 Gb/s (DVR 24/7)

Sistema operativo . . . . . Windows Embedded Standard 7

Rete . . . . . Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, RJ45, a doppio canale

USB . . . . . 6 porte con connettività USB 2.0, due anteriori, quattro posteriori

Porta seriale . . . . . 1 porta seriale RS-232

eSATA . . . . . Due porte di espansione dello storage eSATA

Display . . . . . Due uscite per display ad alta definizione (VGA, DVI e HDMI)

Throughput di streaming video . . . . . 128 Mbps (ingresso a 50 Mbps)

Ventole . . . . . Temperatura controllata

Software . . . . . EntraPass Corporate Edition e American Dynamics HDVR (solo telecamere IP)

Monitoraggio . . . . . Timer watchdog, monitoraggio tensione CPU, monitoraggio temperatura CPU, controllo Smart Fan, gestione dell'alimentazione del sistema

Garanzia . . . . . 3 anni

Compatibilità con dispositivi mobili . . . . . iPhone, iPod Touch, iPad e Android (telefoni e tablet)

Risoluzione . . . . . CIF\2CIF\4CIF\1MP\720P\2MP\1080P\3MP\5MP\10MP

Compressione (registrazione) . . . . . H.264, MPEG-4, MJPEG

Numero di modello	Descrizione
INTEVO-ADT-3T-EU	Piattaforma di sicurezza integrata Kantech INTEVO con licenza per una telecamera IP inclusa
INTEVO-IPCAM01	Licenza per singolo canale IP su Kantech INTEVO
INTEVO-ADV-RM	Kit di montaggio in rack INTEVO
INTEVO-ADV-SSA	Contratto di supporto del software INTEVO, validità un anno

## Configurazione raccomandata del sistema

### Capacità massima raccomandata per i componenti del server Intevo:

Lettori di schede . . . . . 256

Utenti delle schede . . . . . 10.000

Livelli di accesso degli utenti . . . . . 250 (per sito)

Combinazioni di livelli di accesso . . . . . Illimitate

Programmi configurabili . . . . . 100 (per sito)

Festività . . . . . 366

Password per gli operatori del sistema . . . . . Illimitate

Livelli di sicurezza degli operatori . . . . . Illimitati (predefiniti)

Lingue di sistema

supportate simultaneamente . . . . . Due

Gateway multi-sito . . . . . 1

Connessioni seriali/USB . . . . . 32

Connessioni IP remote . . . . . 64

Login in EntraPass Webstation . . . . . 4 (1 incluso in Intevo)

supportati simultaneamente

Login in EntraPass Workstation . . . . . 10 (2 +1 incluso in Intevo)

supportati simultaneamente

(con funzionalità video "live")

Telecamere IP . . . . . 32

Per maggiori informazioni sui dispositivi video IP supportati, visitare il sito:  
[www.americandynamics.net/Products/Hybrid\\_Digital\\_Video\\_Recorders.aspx](http://www.americandynamics.net/Products/Hybrid_Digital_Video_Recorders.aspx)

### Capacità di integrazione

Sistemi anti-intrusione . . . . . Pannelli di allarme DSC (PC1616, PC1832, PC1864, PC4020) Pannelli di allarme Bentel KYO 320.

Sistemi video . . . . . Sistemi di gestione dei video digitali HDVR, NTR VideoEdge, TVR e Intellex di American Dynamics e altri sistemi.



## Prodotti correlati



Pannelli di allarme DSC PowerSeries e MAXSYS



Controller per quattro porte KT-400



Telecamere IP Illustra

## Omologazioni



[www.kantech.com](http://www.kantech.com)

I marchi commerciali, i loghi e i marchi di servizi che compaiono in questo documento sono registrati negli Stati Uniti d'America [o in altri paesi]. Qualsiasi uso non consentito dei marchi commerciali è strettamente proibito e Tyco International Ltd. si riserva il diritto di perseguire qualsiasi violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale nella misura massima prevista dalla legge, ad inclusione di eventuali denunce penali. I marchi non appartenenti a Tyco International Ltd. sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati dietro autorizzazione o nel rispetto della legislazione vigente.

Le offerte e le specifiche dei prodotti sono soggette a variazione senza preavviso. I prodotti effettivi possono differire dalla loro rappresentazione fotografica. Non tutti i prodotti offrono l'intera gamma di funzionalità. La disponibilità effettiva varia in base alla specifica regione; contattare il proprio rappresentante di vendita. © 2012 Tyco International Ltd. e rispettive filiali. Tutti i diritti riservati. KT0263-DS-201208-R01-A4-IT